

Vario

Шасси-носитель и сменные надставки



Vario 400 · Vario 440 · Vario 660 · Variosix

BERGMANN

...die Spezialisten

Оптимальная технология

Преимущество инновации

▼ Надёжная конструкция рамы из солидного, четырёхугольного профиля. Сменные системы просто и быстро устанавливаются на раму, крепясь с помощью (Twist-Lock) контейнерных замков.



▼ Гидростатическая подвеска

Благодаря гидравлической, независимой подвеске нагрузка на колёса всегда равномерна. Большой ход гид. цилиндров (до 300 мм) гарантирует безопасность движения и обеспечивает хорошие ходовые качества даже в тяжёлых условиях бездорожья.



Весовая установка (опционально)

С системой VARIO (разрешённый общий вес до 34т.) достигается максимальная производительность, многостороннее применение сменных систем позволяет использовать Vario в течении всего года (сменный разбрасыватель, сменная бочка, сменный кузов самосвал и кузов для перевозки силоса)



Всегда когда требуется высокая продуктивность и точность распределения, используются крупнотоннажные, разбрасыватели BERGMANN.



Variosix с подъёмной осью

Для профессиональных сельских хозяйств

Прочная конструкция – созревший концепт

Для достижения безопасности, надёжности и длительного срока эксплуатации в тяжёлых условиях, используются только комплектующие высокого качества



TSW A 21 сменный разбрасыватель с доп. бортами (до 34 м³)



Для тандем и тридем опционально устанавливается принудительное управление
Принудительное управление повышает манёвренные качества



Vario 440 и TSW A 19 с доп. бортами (до 25 м³)



Vario 660 и сменный кузов самосвал



Vario 440 с вакуумной бочкой

На универсальных шасси устанавливаются вакуумные бочки ёмкостью до 24 м³



Vario 660 и TSW A 19 с доп. бортами

BERGMANN

...die Spezialisten

Технические данные

Вес и габариты	Vario 400	Vario 440	Vario 660	Variosix
Шасси				
Разрешенный общий вес кг	до 22.000	до 24.000	до 31.000	до 34.000
Скорость км/ч	40	40	40	40
Оси	2	2	3	3
подвеска	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая	Гидростатическая
Подъемный мост	(1) *	(1) *	(1)*	(1) *
Управляемые оси	(1) *	(1) *	1 (2)*	1 (2)*
Порожний вес кг	3.300	3.750	4.800	5.200
Разбрасыватель органических удобрений	M A 16 SY	M A 19 SY	M A 19 SY	M A 21 SY
Ёмкость				
Длина мм	5.900	6.900	6.900	7.900
Ширина мм	2.050	2.050	2.050	2.050
Высота мм	1.250	1.250	1.250	1.250
Проходное сечение коридора мм	1.700	1.700	1.700	1.700
Объем м	20,6	24	24	27,5
Порожний вес кг	4.260	4.860	4.860	5.360
Разбрасыватель органических удобрений	TSW A 16	TSW A 19	TSW A 19	TSW A 21
Ёмкость				
Длина мм	5.900	6.900	6.900	7.900
Ширина мм	2.050	2.050	2.050	2.050
Высота мм	1.250	1.250	1.250	1.250
Проходное сечение коридора мм	1.500	1.500	1.500	1.500
Объем м	16,3	19,1	19,1	22,1
Порожний вес кг	4.860	5.460	5.460	5.960
Кузов для перевозки силоса	HT 35	HT 40	HT 40	HT 45
Объем м	34	39	39	44
Порожний вес кг	3.300	3.750	3.750	4.250

* Данные в (): опция

Опция:
шины
600/55-22.5
700/50-22.5
600/55-26.5
700/50-26.5
600/55 R 26.5 Michelin CARGO XBIB
710/50 R 26.5 Michelin CARGO XBIB
Принудительное подруливание
Пассивное подруливание
Тормозная система с компенсатором нагрузки
Нижнее сцепное устройство
Шаровое сцепное устройство
Компрессор
Авт. централизованная система смазки
Система управления Hydromatic

Технические данные, размеры и массы приближительные. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения, не влияющие на основные характеристики машины, без предварительного уведомления. Данные по массе указываются в соответствии с допустимой общей массой.



Разбрасыватель органических удобрений – Самозагружающийся прицеп – Прицеп для перевозки силоса – Прицеп перегрузчик – Спец. оборудование

BERGMANN

...die Spezialisten

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik

Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt/Germany

Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88

www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de