

СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ*
СЭКОНОМЬТЕ ДО 300 000 РУБ.!



СДЕЛАНО В РОССИИ

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 мощностью 81,3 л.с. по программе федерального лизинга «Росагролизинг»

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 мощностью 81,3 л.с. отличается высокой надежностью. Эта универсальная и простая в эксплуатации машина с короткой колесной базой разработана специально для небольших фермерских хозяйств, коммунальных служб, а также в качестве трактора для вспомогательных работ по уходу за посевами и для животноводческих ферм. Общая высота трактора с кабиной и кондиционером не превышает 2,4 м, радиус поворота – 3,7 м. На трактор установлена высокоэффективная трансмиссия, идеально сочетающаяся с современным двигателем SDF. Объем топливного бака – 70 литров. Инновационная тормозная система оснащена авторегулировкой зазора между суппортом и тормозным диском для обеспечения безопасности и маневренности.

Отличительные особенности трактора DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 – высочайшая производительность, непревзойденная топливная экономичность, максимальный комфорт оператора, низкие эксплуатационные расходы, несравнимое удобство технического обслуживания.

* Подробности акции уточняйте у Вашего официального дилера DEUTZ-FAHR.

Приведенное удорожание рассчитывается при определенных условиях лизинговой оферты. Срок договора лизинга – до 7 лет. Настоящее предложение по лизингу не является публичной офертой и подлежит обязательному одобрению со стороны кредитного комитета АО «Росагролизинг». В указанный минимальный аванс не включены возмещаемые расходы за первый год (регистрация техники, транспортный налог, ОСАГО, КАСКО).

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РОСАГРОЛИЗИНГ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AGROLUX 4.80	
		4WD	
ДВИГАТЕЛЬ		SDF 1000.4	
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см ³	4/4000	
Тип двигателя		атмосферный	
Максимальная мощность (SAE J1995)	л.с./кВт	81,3/59,8	
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2350	
Максимальный крутящий момент / обороты двигателя	Нм/об/мин	270/1400	
Охлаждение		жидкостное	
Управление двигателем		механическое	
Топливный бак	л	70	
РАЗМЕРЫ и ВЕС (с задними колесами)		16.9R30	
Максимальная длина (без учета рычагов ГНС, задней навески и переднего балласта)	мм	3445	
Ширина (мин./макс.)	мм	1985/2285	
Максимальная высота (по кабине)	мм	2420	
Клиренс	мм	400	
Колесная база	мм	2105	
Минимальный радиус поворота	мм	3700	
Масса с кабиной	кг	3300	
ТРАНСМИССИЯ			
Механическая КПП, 4 передачи в 3 диапазонах		12 вперед + 3 назад	
Максимальная скорость	км/ч	30	
Блокировка заднего дифференциала		механическая	
Система смазки		принудительная	
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Тормозная система		полностью независимая гидростатическая тормозная система на все 4 колеса с маслопогруженными дисками	
Стояночный тормоз		независимый	
Рулевое управление		гидростатическое, механическое	
Угол поворота		55°	
ПЕРЕДНИЙ МОСТ			
Подключение полного привода		с механическим управлением	
Блокировка переднего дифференциала		с механическим управлением	
ЗАДНИЙ ВОМ			
Сцепление		сухого типа	
Скорость *	об/мин	540 – 540 ECO или 540 – 1000	
Управление		механическое, независимое	
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА			
Задняя навесная система		с механическим управлением	
Максимальная грузоподъемность	кг	3000	
Производительность гидронасоса	л/мин	45	
Гидровыводы	кол-во пар	3	
3-х точечная навеска		навесная система с фиксированными верхними и нижними рычагами и шарами для сцепки	

* опция



Agrolux 4.80 с фронтальным погрузчиком.



Agrolux 4.80 с прицепным опрыскивателем.



Agrolux 4.80 в садах и виноградниках.

ООО «СДФР»
143532, Московская обл.,
г. Дедовск, ул. Комсомольская, д. 1,
тел.: +7 (495) 913-65-13
deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR – бренд SDF

Официальный дилер

