



СДЕЛАНО В РОССИИ

## Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 мощностью 81,3 л.с. в коммунальном исполнении

Трактор DEUTZ-FAHR Agrolux 4.80 является идеальной машиной для муниципальных нужд, благодаря высоким тяговым характеристикам, маневренности и низкому уровню шума. Широкие возможности по агрегатированию делают трактор пригодным для всесезонного применения, как в условиях городской застройки, так и на магистралях. На трактор может быть установлено такое навесное оборудование, как фронтальный погрузчик, передний коммунальный отвал, навесной распределитель твердых реагентов, задняя щетка (в том числе, с увлажнением), поливомоечное оборудование (в том числе, система снабжением высокого давления), локтевые косилки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		AGROLUX 4.80	
		4WD	
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>		SDF 1000.4	
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см <sup>3</sup>	4/4000	
Тип двигателя		атмосферный	
Максимальная мощность (SAE J1995)	л.с./кВт	81,3/59,8	
Номинальные обороты двигателя	об/мин	2350	
Максимальный крутящий момент / обороты двигателя	Нм/об/мин	270/1400	
Охлаждение		жидкостное	
Управление двигателем		механическое	
Топливный бак	л	70	
<b>РАЗМЕРЫ и ВЕС (с задними колесами)</b>		16.9R30	
Максимальная длина (без учета рычагов ГНС, задней навески и переднего балласта)	мм	3445	
Ширина (мин./макс.)	мм	1985/2285	
Максимальная высота (по кабине)	мм	2420	
Клиренс	мм	400	
Колесная база	мм	2105	
Минимальный радиус поворота	мм	3700	
Масса с кабиной	кг	3300	
<b>ТРАНСМИССИЯ</b>			
Механическая КПП, 4 передачи в 3 диапазонах		12 вперед + 3 назад	
Максимальная скорость	км/ч	30	
Блокировка заднего дифференциала		механическая	
Система смазки		принудительная	
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>			
Тормозная система		полностью независимая гидростатическая тормозная система на все 4 колеса с маслопогруженными дисками	
Стояночный тормоз		независимый	
Рулевое управление		гидростатическое, механическое	
Угол поворота		55°	
<b>ПЕРЕДНИЙ МОСТ</b>			
Подключение полного привода		с механическим управлением	
Блокировка переднего дифференциала		с механическим управлением	
<b>ЗАДНИЙ ВОМ</b>			
Сцепление		сухого типа	
Скорость *	об/мин	540 – 540 ECO или 540 – 1000	
Управление		механическое, независимое	
<b>НАВЕСНАЯ СИСТЕМА</b>			
Задняя навесная система		с механическим управлением	
Максимальная грузоподъемность	кг	3000	
Производительность гидронасоса	л/мин	45	
Гидровыводы	кол-во пар	3	
3-х точечная навеска		навесная система с фиксированными верхними и нижними рычагами и шарами для сцепки	

\* опция



Agrolux 4.80 с локтевой косилкой 5,2 метра.



Agrolux 4.80 с фронтальным погрузчиком.



Agrolux 4.80 с поливомоечным оборудованием.

ООО «СДФ»  
143532, Московская обл.,  
г. Дедовск, ул. Комсомольская, д. 1,  
тел.: +7 (495) 913-65-13  
deutz-fahr.com  
DEUTZ-FAHR – бренд SDF

Официальный дилер

